



(単位:mm)

呼び名		2500 (B ₁) × 2500 (B ₂)						3000 (B ₁) × 2000 (B ₂)						3500 (B ₁) × 1500 (B ₂)						
種類	記号	H	t ₁	t ₂	t ₃	C	参考質量 (kg)	H	t ₁	t ₂	t ₃	C	参考質量 (kg)	H	t ₁	t ₂	t ₃	C	参考質量 (kg)	
頂版ブロック	A	300	240	240	280	150	5880	300	230	290	280	150	5930	300	300	360	250	150	5780	
中間ブロック (管取付ブロックH)	B6 (D6)	600	240	240	-	150	3940	600	230	290	-	150	4370	600	300	360	-	150	5720	
	B9 (D9)	900					5900	900					6560	900					8590	
	B12 (D12)	1200					7870	1200					8740	1200					11440	
	B15 (D15)	1500					9840	1500					10930	1500					14310	
	B18 (D18)	1800					11800	1800					13110	1800					17170	
	B21 (D21)	2100					13770	2100					15290	2100					20030	
管取付ブロックL	E9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E15 (E19)	1500	240	240	300	150	14340	1500	230	290	320	150	15540	1900	300	360	280	150	21640	
使用最大取付管	BOX	1800×1800						2200×2200						2500×2500						
	HP	φ1800						φ2200						φ2500						
流出管底高 (H _a)	BOX	管取付ブロックL (E) の底版厚さ (t ₃) + 取付BOXの底版厚さ + 開口余裕 (40~50mm)																		
	HP	550						600						600						

- 注1:管取付ブロックH (D) 及び管取付ブロックL (E) の参考質量は開口無の場合を示す
 2:取付管については別資料「取付管設置要領書」を参照願います
 3:上表の寸法について予告無く変更する場合があります
 4:呼び名3500 (B₁) × 1500 (B₂) の管取付ブロックLについてはH=1900 (E19) となります