

PCボックスカルバート(道路土工カルバート工指針規格) **T-25**

呼 び 名 B × H	主 要 寸 法 (mm)							ブロック 質量 (参考) (kgf/本)
	巾	高	長	頂 版	底 版	側 版	ハンチ	
	B	H	L	T ₁	T ₂	T ₃	C	
1800×1500	1800	1500	2000	150	150	150	150	5630
1800×1800	1800	1800	2000	150	150	150	150	6080
2000×1500	2000	1500	2000	150	150	150	150	5930
2000×1800	2000	1800	2000	150	150	150	150	6380
2000×2000	2000	2000	2000	150	150	150	150	6680
2200×1800	2200	1800	2000	180	180	180	150	8080
2200×2200	2200	2200	2000	180	180	180	150	8800
2300×2000	2300	2000	2000	180	180	180	150	8610
2300×2300	2300	2300	2000	180	180	180	150	9150
2400×2000	2400	2000	2000	180	180	180	150	8790
2400×2400	2400	2400	2000	180	180	180	150	9510
2500×1500	2500	1500	2000	180	180	180	150	8070
2500×1800	2500	1800	2000	180	180	180	150	8610
2500×2000	2500	2000	2000	180	180	180	150	8970
2500×2500	2500	2500	2000	200	200	200	150	11030
2800×2000	2800	2000	2000	200	200	200	200	10800
2800×2500	2800	2500	2000	200	200	200	200	11800
3000×1500	3000	1500	2000	250	250	200	200	11900
3000×2000	3000	2000	2000	250	250	200	200	12900
3000×2500	3000	2500	2000	250	250	200	200	13900
3000×3000	3000	3000	2000	250	250	250	200	16650
3500×2000	3500	2000	2000	300	300	250	300	17900
3500×2500	3500	2500	2000	300	300	250	300	19150
4000×2000	4000	2000	1500	300	300	250	300	14550
4000×2500	4000	2500	1500	300	300	250	300	15490
4500×2000	4500	2000	1000	380	380	300	300	13140
4500×2500	4500	2500	1000	380	380	300	300	13890
5000×2000	5000	2000	1000	380	380	330	300	14510
5000×2500	5000	2500	1000	380	380	330	300	15330